MAUS Stixx PRO HDC -kaapeli 50 metriä, 20 liitintä





? **MAUS Stixx PRO HDC Cable – Laajennettu automaattinen palosuojaus lämpöilmaisinkaapelilla**
MAUS Stixx PRO HDC Cable on älykäs ratkaisu joustavaan ja skaalautuvaan automaattiseen palosuojaukseen ahtaissa tiloissa. Tämä lämpöilmaisinkaapeli on suunniteltu aktivoimaan useita MAUS Stixx PRO V1-, Pro 5- ja Pro 10 -yksiköitä samanaikaisesti, tarjoten kattavan suojan pitkissä tai epäsäännöllisen muotoisissa koteloissa. Huom: Stixx PRO -yksiköissä ei ole sisäänrakennettuja kaapeliliitäntöjä.
Ihanteellinen sähkökeskuksiin, akkukaappeihin, palvelinräkkeihin, ajoneuvoihin, veneisiin ja teknisiin tiloihin, joissa lämpöä voi kehittyä useissa kohdissa mutta aktivointi halutaan yhdestä pisteestä.
?? **Ominaisuudet ja hyödyt**

- ? Lämpöilmaisinkaapeli MAUS Stixx -yksiköille – aktivoituu noin 170 °C:ssa
- ? Mahdollistaa useiden yksiköiden sarjakytkennän suuremmissa tai pitkänomaisissa tiloissa
- ? Nopea ja luotettava aktivointi – käynnistää sammutuksen välittömästi ylikuumenemisen yhteydessä
- ? Joustava asennus – kaapeli voidaan reitittää johtimien, seinien, komponenttien tai riskialueiden ympäri
- ? Ei vaadi virtaa – täysin passiivinen, huoltovapaa ja ympäristöystävällinen
- ? Laajentaa suojan alueille, joille yksi Stixx PRO -yksikkö ei riitä

? **Tyypilliset käyttökohteet**

- Sähkökeskukset ja tekniset kotelot
- Akkukaapit ja latauspisteet
- Ajoneuvot, veneet ja matkailuautot
- Palvelinräkit, ohjauskaapistot ja pienet sähkötilat

? **Toimintaperiaate:** Kun kaapelin lämpötila nousee noin 170 °C:een, se aktivoituu ja laukaisee kaikki kytketyt MAUS Stixx PRO V1 -yksiköt – suojaten koko tilan kerralla, nopeasti, turvallisesti ja jäämättä.
? **MAUS Stixx PRO HDC Cable** – tekee automaattisesta palosuojauksestasi tehokkaamman, skaalautuvamman ja mukautuvamman. Täydellinen täydennys MAUS Stixx PRO V1-, Stixx 5- ja Stixx 10 -yksiköille täydelliseen mielenrauhaan pienissä ja monimutkaisissa tiloissa.

SPECIFICATIONS

Kartonki: 1/1
Tunnus: 1312-1
EAN: 7350015530263
Size: 120 x 60 x 120 mm
Weight: 350 g

Recommended price

6 487,50 SEK