



Woox Zigbee Smart Radiator Valve tarjoaa edistyksellisen ratkaisun pattereiden lämpötilojen hallintaan kotona tai toimistossa. Sen vankka rakennuslaatu ja laaja yhteensopivuus takaavat tarkan lämpötilan säädön ja paremman käyttömukavuuden. Se on älykäs lisä kotiautomaatiojärjestelmääsi, ja voit ohjata sitä mistä tahansa ilmaisen WOOX Home -sovelluksen avulla.

- Yhteensopivuus Danfoss RA, RAV, RAVL -järjestelmien kanssa.
- Toimii Amazon Alexan ja Google Assistantin kanssa
- Lämpötilan etäohjaus ilmaisen WOOX Home -sovelluksen kautta
- Yhteensopiva kaikkien muiden WOOX Smart -laitteiden kanssa
- Poikkeuksellinen rakennuslaatu

Yhteensopivuus Danfoss RA, RAV, RAVL -laitteiden kanssa

Woox-venttiili on suunniteltu sopimaan kaikkiin suosittuihin eurooppalaisiin pattereihin, mukaan lukien Danfossin RA-, RAV- ja RAVL-mallit, varmistaen saumattoman integroinnin nykyiseen järjestelmääsi.

Toimii Amazon Alexan ja Google Assistantin kanssa

Hyödynnä Amazon Alexan ja Google Assistantin ääniohjauspalveluja ja hallitse patterisi lämpötiloja vaivattomasti ja tehokkaasti.

Lämpötilan etähallinta ilmaisen WOOX Home -sovelluksen kautta

Pysy täysin hallinnassa mistä tahansa ja milloin tahansa ilmaisen WOOX Home -sovelluksen avulla. Sovellus tarjoaa yksityiskohtaista ja reaaliaikaista tietoa patterisi suorituskyvystä tehostettua hallintaa varten.

Yhteensopiva kaikkien muiden WOOX Smart -laitteiden kanssa

Woox Valve integroituu saumattomasti kaikkiin muihin WOOX Smart -laitteisiin, mikä tasoittaa tietä kattavalle ja älykkäälle lämpötilan säätöjärjestelmälle.

Poikkeuksellinen rakennuslaatu

Valve ylpeilee vankalla rakennuslaadulla, joka kestää säännöllistä käyttöä. Täydellinen lisävarustesarja takaa helpon asennuksen ja vaivattoman käytön.

Pakkaus sisältää

Pakkaus tuo sinulle Woox-venttiilin ja täydellisen lisävarustesarjan täydellistä asennusratkaisua varten.

Tuotteen tekniset tiedot

- Akku: DC 1.5V AA x 2
- Pariston käyttöikä: 18 kuukautta
- Liitin: 1: M 30 x 1,5 mm
- Lineaarinen isku: 4,3 mm
- Asetettu lämpötila-alue: 5? -29.5?
- Näytön lämpötila-alue: 0.5? -29.5?
- Moottorin melutaso: <30dB
- Langaton yhteys: Zigbee 3.0
- Yhteysetäisyys: sisätiloissa 10-30 m
- Taajuus: 2.4-2.483GHz
- Käyttölämpötila: -5 ? -45 ?
- Työskentelykosteus: 5-90% RH, ei kondensaatiota.
- Max. Lähetysteho: 3,97 dBm

SPECIFICATIONS

Kartonki: 1/20
Tunnus: R7067-single
EAN: 8435606701761
Size: 70 x 140 x 70 mm
Weight: 255 g

Recommended price

599 SEK