



Woox Zigbee Smart Radiatorventil er en avansert løsning for styring av radiatortemperaturer hjemme eller på kontoret. Den solide byggekvaliteten og den brede kompatibiliteten sikrer presis temperaturkontroll og økt brukervennlighet. Den er et smart tillegg til hjemmeautomatiseringssystemet ditt, slik at du kan styre den fra hvor som helst ved hjelp av den gratis WOOX Home-appen.

- Kompatibilitet med Danfoss RA, RAV, RAVL
- Fungerer med Amazon Alexa og Google Assistant
- Fjernstyring av temperaturen via den gratis WOOX Home-appen
- Kompatibel med alle andre WOOX Smart-enheter
- Eksepsjonell byggekvalitet

Kompatibilitet med Danfoss RA, RAV, RAVL

Woox Valve er designet for å passe til alle populære europeiske radiatorer, inkludert Danfoss RA-, RAV- og RAVL-modeller, noe som sikrer sømløs integrering i ditt eksisterende system.

Fungerer med Amazon Alexa og Google Assistant

Dra nytte av Amazon Alexa og Google Assistants stemmestyringstjenester for å styre radiatortemperaturene dine enkelt og effektivt.

Fjernstyring av temperaturen gjennom den gratis WOOX Home-appen

Hold full kontroll fra hvor som helst, når som helst, ved hjelp av den gratis WOOX Home-appen. Appen tilbyr detaljert informasjon i sanntid om radiatorens ytelse for bedre kontroll.

Kompatibel med alle andre WOOX Smart-enheter

Woox Valve integreres sømløst med alle andre WOOX Smart-enheter, noe som baner vei for et omfattende og intelligent temperaturkontrollsystem.

Eksepsjonell byggekvalitet

Ventilen har en solid byggekvalitet som tåler regelmessig bruk. Det komplette tilbehørssettet sikrer enkel installasjon og problemfri bruk.

Pakken inkluderer

Pakken inneholder Woox Valve og et komplett tilbehørssett for en komplett installasjonsløsning.

Produktspesifikasjoner

- Batteri: DC 1,5 V AA x 2
- Batterilevetid: 18 måneder
- Kontakt: M 30 x 1,5 mm
- Lineært slag: 4,3 mm
- Innstilt temperaturområde: 5? -29.5?
- Temperaturområde for visning: 0.5? -29.5?
- Motorens støynivå: <30dB
- Trådløs tilkobling: Zigbee 3.0
- Tilkoblingsavstand: innendørs 10-30 m
- Frekvens: 2,4-2,483 GHz
- Arbeidstemperatur: -5 ? -45 ?
- Arbeidsfuktighet: 5-90% RF, ingen kondens
- Maks. Overføringseffekt: 3,97 dBm

SPECIFICATIONS

Kartong: 1/20
 Artikkel-ID: R7067-single
 EAN: 8435606701761
 Size: 70 x 140 x 70 mm
 Weight: 255 g

Recommended price

599 SEK