



MAUS Stixx Pro



MAUS Stixx Pro är en prisbelönt automatisk brandskyddsanordning som revolutionerar brandsäkerheten. Denna innovativa apparat släcker bränder innan de ens kan börja, vilket gör den till ett måste för hem, husvagnar, båtar och andra områden som är utsatta för elektriska bränder. Se till att dina nära och kära och din egendom är säkra med MAUS Stixx Pro.

- Snabb respons vid brand
- Ingen elektricitet, tryck eller kablar behövs
- Installation på 10 sekunder
- 5 års brandskydd
- Inget underhåll krävs

Snabb respons vid brand

MAUS Stixx Pro är konstruerad för att reagera snabbt på bränder. Den detekterar värme upp till 180°C och aktiveras omedelbart för att motverka potentiella brandincidenter. Den är konstruerad med avancerad teknik och skickar ut en giftfri och miljövänlig kaliumbaserad aerosol som släcker elden omedelbart.

Ingen elektricitet, tryck eller kablar behövs

Du behöver inte oroa dig för komplicerade kabelsystem eller strömkrav med konventionella brandsäkerhetsanordningar. MAUS Stixx Pro kräver varken elektricitet, tryck eller kablar, vilket gör användningen enkel och problemfri.

10 sekunders installation

Den tid det tar att installera brandsäkerhetsanordningar kan ofta vara en börda. Med MAUS Stixx Pro är det inte längre ett problem. Den utlovar en enkel installationsprocess på tio sekunder, vilket möjliggör ett snabbt brandskydd i dina utrymmen.

5 år av brandskydd

Njut av långsiktig sinnesfrid med MAUS Stixx Pro. När den automatiska brandskyddsanordningen väl har installerats ger den en konsekvent, underhållsfri service i upp till fem år.

Inget underhåll krävs

Att hålla brandsäkerhetsanordningar i schack kräver ofta regelbundet underhåll. Med MAUS Stixx Pro kan du eliminera behovet av konstant underhåll. Den här enheten kräver inget underhåll, vilket ytterligare förbättrar dess bekvämlighet och användbarhet.

I paketet ingår

- Instruktionsmanual
- MAUS Stixx Pro

Specifikationer för produkten

- Dimensioner: 9,8 x 1 x 1,8 cm
- Vikt: 26 g
- Hållbarhetstid: 5 år
- Skyddat utrymme: 0,1 m³
- Aktiveringstemperatur: 180 °C
- Driftstemperatur: -30°C - 70°C
- Material: PVC, kalium
- Certifiering: BAM, CE
- Förpackning: Kartong

"MAUS produkt är genialisk! Enkel med fokus på säkerhet."
Vinnare Bästa Elnyhet 2021!

Vinnare av Bästa Elnyhet 2021
Elmässan

SPECIFIKATIONER

Kartong: 1/4
Artikelnummer: 1350-1
EAN: 7350015530164
Mått: 30 x 105 x 45 mm
Vikt: 36 g

Rekommenderat pris

899 SEK